

Спецификация

Сформировано: 14.05.2026 09:35

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик DMP 330L-110-0400-S-T-100-Н00-5-00R-ГП | Тип измеряемого давления: Избыточное |
| | Предел измерений: 0...0,04 бар |
| | Выходной сигнал: 0,5..4,5 В / 3-х пров + Ехiа |
| | Основная погрешность: 0,5% с протоколом калибровки |
| | Электрическое присоединение: Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65 |
| | Механическое присоединение: G1/2" DIN 3852, открытый порт |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Питание: 5 В |
| | Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
| | Исполнение: Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) |
| | Температура измеряемой среды: -25...+125 °С |
| | Температура окружающей среды: -25...+85 °С |
| | Материал мембраны: Керамика Al2O3 96 % |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| | Госповерка: с госповеркой |
| | ТУ: 4212-000-7718542411-19 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |