

Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 15:05

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик DMP 330L-110-0400-E-U-100-700-V-00R-ГП | Тип измеряемого давления: Избыточное |
| | Предел измерений: 0...0,04 бар |
| | Выходной сигнал: 4...20 мА / 2-х пров + Ех1а |
| | Основная погрешность: 1% с протоколом калибровки |
| | Электрическое присоединение: Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65 |
| | Механическое присоединение: M10x1 DIN 3852 |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Питание: 14...28 В |
| | Уплотнение: VMQ (силиконовый каучук) |
| | Исполнение: Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) |
| | Температура измеряемой среды: -25...+125 °С |
| | Температура окружающей среды: -25...+85 °С |
| | Материал мембраны: Керамика Al ₂ O ₃ 96 % |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| | Госповерка: с госповеркой |
| | ТУ: 4212-000-7718542411-19 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |