

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:21

Наименование	Параметры
Датчик DMP 330H-1003-H-N10-N00-00R-ГП	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1142 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0...100 бар</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 1,0%</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1038 864">Выходной сигнал 4..20 мА / HART / 2-х пров.</p> <p data-bbox="671 920 799 987">Питание 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1043 1310 1111">Электрическое присоединение Разъем M12x1 металлический, 5-конт. / IP 67</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1234">Механическое присоединение 1/2"-14NPT</p> <p data-bbox="671 1290 1374 1357">Исполнение Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды -25...+125°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603">Температура окружающей среды -25...+85°C</p> <p data-bbox="671 1659 991 1727">Материал мембраны Керамика Al₂O₃ 96 %</p> <p data-bbox="671 1783 1150 1850">Материал корпуса Нержавеющая сталь 1.4301 (304)</p> <p data-bbox="671 1906 871 1973">Госповерка с госповеркой</p> <p data-bbox="671 2029 1023 2096">ТУ 4212-000-7718542411-19</p> <p data-bbox="671 2152 871 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p>