

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 19:27

Наименование	Параметры
Датчик DMP 330H-1003-2D-N00-800-OTR-ГП	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1142 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0...100 бар</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 1,0%</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 962 864">Выходной сигнал Modbus RTU / RS-485</p> <p data-bbox="671 920 802 987">Питание 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1043 1161 1111">Электрическое присоединение Разъем M12x1, 5-конт. / IP 67</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1234">Механическое присоединение M20x1.5 EN 837-1/-3</p> <p data-bbox="671 1290 1401 1402">Исполнение Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) с протоколом калибровки</p> <p data-bbox="671 1458 1182 1525">Температура измеряемой среды -25...+125°C</p> <p data-bbox="671 1581 1206 1648">Температура окружающей среды -25...+85°C</p> <p data-bbox="671 1704 994 1771">Материал мембраны Керамика Al2O3 96 %</p> <p data-bbox="671 1827 1150 1895">Материал корпуса Нержавеющая сталь 1.4301 (304)</p> <p data-bbox="671 1951 874 2018">Госповерка с госповеркой</p> <p data-bbox="671 2074 1026 2141">ТУ 4212-000-7718542411-19</p> <p data-bbox="671 2197 874 2240">ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p>