

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 12:56

Наименование	Параметры
Датчик DMP 330H-1001-7-TR0-N40-00R	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1142 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0...1 бар</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 1,0%</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 4..20 мА / 3-х пров.</p> <p data-bbox="671 920 804 987">Питание 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1043 1445 1144">Электрическое присоединение Герметичный каб. ввод для погружного исполнения с кабелем PVC 4 м / IP 68</p> <p data-bbox="671 1200 1150 1267">Механическое присоединение 1/4"-18NPT</p> <p data-bbox="671 1323 1377 1391">Исполнение Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)</p> <p data-bbox="671 1447 1182 1514">Температура измеряемой среды -25...+125°C</p> <p data-bbox="671 1570 1206 1637">Температура окружающей среды -25...+85°C</p> <p data-bbox="671 1693 999 1760">Материал мембраны Керамика Al2O3 96 %</p> <p data-bbox="671 1816 1150 1883">Материал корпуса Нержавеющая сталь 1.4301 (304)</p> <p data-bbox="671 1939 890 2007">Госповерка без госповерки</p> <p data-bbox="671 2063 1026 2130">ТУ 4212-000-7718542411-19</p> <p data-bbox="671 2186 874 2240">ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p>