

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 21:26



Наименование	Параметры
Датчик DMP 330H-1001-5-400-600-007-ГП	<p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1142 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b> 0...1 бар</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 1,0%</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> 0..1 В / 3-х пров.</p> <p data-bbox="671 920 804 987"><b>Питание</b> 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1043 1230 1111"><b>Электрическое присоединение</b> Каб. ввод PG7 с кабелем PVC 2 м / IP 67</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1234"><b>Механическое присоединение</b> M12x1 DIN 3852</p> <p data-bbox="671 1290 994 1357"><b>Исполнение</b> Версия для кислорода</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480"><b>Температура измеряемой среды</b> -25...+125°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603"><b>Температура окружающей среды</b> -25...+85°C</p> <p data-bbox="671 1659 999 1727"><b>Материал мембраны</b> Керамика Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 96 %</p> <p data-bbox="671 1783 1150 1850"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 1.4301 (304)</p> <p data-bbox="671 1906 874 1973"><b>Госповерка</b> с госповеркой</p> <p data-bbox="671 2029 1026 2096"><b>ТУ</b> 4212-000-7718542411-19</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026202000</p>