

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 15:45



Наименование	Параметры
Датчик DMP 330H-1001-5-100-500-OTR	<p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1142 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b> 0...1 бар</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 1,0%</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> 0..1 В / 3-х пров.</p> <p data-bbox="671 920 804 987"><b>Питание</b> 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1043 1169 1111"><b>Электрическое присоединение</b> Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1234"><b>Механическое присоединение</b> M20x1.5 DIN 3852</p> <p data-bbox="671 1290 1401 1402"><b>Исполнение</b> Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) с протоколом калибровки</p> <p data-bbox="671 1458 1182 1525"><b>Температура измеряемой среды</b> -25...+125°C</p> <p data-bbox="671 1581 1206 1648"><b>Температура окружающей среды</b> -25...+85°C</p> <p data-bbox="671 1704 999 1771"><b>Материал мембраны</b> Керамика Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 96 %</p> <p data-bbox="671 1827 1150 1895"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 1.4301 (304)</p> <p data-bbox="671 1951 890 2018"><b>Госповерка</b> без госповерки</p> <p data-bbox="671 2074 1026 2141"><b>ТУ</b> 4212-000-7718542411-19</p> <p data-bbox="671 2197 874 2240"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026202000</p>