

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 09:45



Наименование	Параметры
Датчик DMP 330H-1601-1-TR0-N00-02R-ГП	<p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1142 371"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b> 0...1,6 бар</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 1,0%</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 943 864"><b>Выходной сигнал</b> 4..20 мА / 2-х пров.</p> <p data-bbox="671 920 804 987"><b>Питание</b> 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1043 1445 1155"><b>Электрическое присоединение</b> Герметичный каб. ввод для погружного исполнения с кабелем PVC 4 м / IP 68</p> <p data-bbox="671 1211 1150 1279"><b>Механическое присоединение</b> 1/2"-14NPT</p> <p data-bbox="671 1335 1086 1402"><b>Исполнение</b> 2-х диапазонное исполнение</p> <p data-bbox="671 1458 1182 1525"><b>Температура измеряемой среды</b> -25...+125°C</p> <p data-bbox="671 1581 1206 1648"><b>Температура окружающей среды</b> -25...+85°C</p> <p data-bbox="671 1704 999 1771"><b>Материал мембраны</b> Керамика Al2O3 96 %</p> <p data-bbox="671 1827 1150 1895"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 1.4301 (304)</p> <p data-bbox="671 1951 874 2018"><b>Госповерка</b> с госповеркой</p> <p data-bbox="671 2074 1023 2141"><b>ТУ</b> 4212-000-7718542411-19</p> <p data-bbox="671 2197 874 2240"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026202000</p>