

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:29

| Наименование | Параметры |
|---------------------------------------|---|
| Датчик DMP 330H-1601-2-400-N00-OTR-ГП | <p>Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p>Предел измерений 0...1,6 бар</p> <p>Основная погрешность 1,0%</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Выходной сигнал 0..20 мА / 3-х пров.</p> <p>Питание 12...36 В</p> <p>Электрическое присоединение Каб. ввод PG7 с кабелем PVC 2 м / IP 67</p> <p>Механическое присоединение 1/2"-14NPT</p> <p>Исполнение Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) с протоколом калибровки</p> <p>Температура измеряемой среды -25...+125°C</p> <p>Температура окружающей среды -25...+85°C</p> <p>Материал мембраны Керамика Al2O3 96 %</p> <p>Материал корпуса Нержавеющая сталь 1.4301 (304)</p> <p>Госповерка с госповеркой</p> <p>ТУ 4212-000-7718542411-19</p> <p>ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p> |