

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 06:25

| Наименование | Параметры |
|---------------------------------------|--|
| Датчик DMP 330H-1601-3-N10-100-OTR-ГП | <p>Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p>Предел измерений 0...1,6 бар</p> <p>Основная погрешность 1,0%</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Выходной сигнал 0..10 В / 3-х пров.</p> <p>Питание 12...36 В</p> <p>Электрическое присоединение Разъем M12x1 металлический, 5-конт. / IP 67</p> <p>Механическое присоединение G1/2" DIN 3852</p> <p>Исполнение Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) с протоколом калибровки</p> <p>Температура измеряемой среды -25...+125°C</p> <p>Температура окружающей среды -25...+85°C</p> <p>Материал мембраны Керамика Al₂O₃ 96 %</p> <p>Материал корпуса Нержавеющая сталь 1.4301 (304)</p> <p>Госповерка с госповеркой</p> <p>ТУ 4212-000-7718542411-19</p> <p>ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p> |