

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:35

Наименование	Параметры
Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-121-УХЛЗ.1-IP68-0,1-2,5 МПа-20-0050-M20x1,5-FKM-KC	<p><b>Модель</b> 121</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛЗ.1 (группа исполнения С4)</p> <p><b>Погрешность</b> ≤ ± 0,1% диапазона измерений</p> <p><b>Верхний предел измерения и единицы измерения</b> 2,5 МПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 20 - 0 мА (20)</p> <p><b>Диапазон компенсации температурной погрешности</b> 0...+50 °С (0050)</p> <p><b>Специальное исполнение</b> Базовое исполнение (-)</p> <p><b>Механическое присоединение к процессу</b> M20x1,5</p> <p><b>Материал уплотнения</b> FKM (фторкаучук)</p> <p><b>Электрическое присоединение</b> DIN43650C (4-конт.) ( KC )</p> <p><b>Госповерка</b> без госповерки ( - )</p> <p><b>Степень защиты</b> IP68 по ГОСТ 14254-96</p> <p><b>ГОСТ</b> ТУ 4212-001-29301297-09</p>