

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 15:05

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-118-У2-IP68-0,1-10,0 кПа-24-1070-M20x1,5-PFA-KC | <p><b>Модель</b><br/>118</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2 (группа исполнения С2)</p> <p><b>Погрешность</b><br/>≤ ± 0,1% диапазона измерений</p> <p><b>Верхний предел измерения и единицы измерения</b><br/>10,0 кПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>20...4 мА (24)</p> <p><b>Диапазон компенсации температурной погрешности</b><br/>-10...+70 °С (1070)</p> <p><b>Специальное исполнение</b><br/>Базовое исполнение (-)</p> <p><b>Механическое присоединение к процессу</b><br/>M20x1,5</p> <p><b>Материал уплотнения</b><br/>PFA</p> <p><b>Электрическое присоединение</b><br/>DIN43650C (4-конт.) ( KC )</p> <p><b>Госповерка</b><br/>без госповерки ( - )</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP68 по ГОСТ 14254-96</p> <p><b>ГОСТ</b><br/>ТУ 4212-001-29301297-09</p> |