

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 06:24

Наименование	Параметры
Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-118-УХЛЗ.1-IP65-0,1-10,0 кПа-0555-0050-M20x1,5-FKM-KC	<p><b>Модель</b> 118</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛЗ.1 (группа исполнения С4)</p> <p><b>Погрешность</b> ≤ ± 0,1% диапазона измерений</p> <p><b>Верхний предел измерения и единицы измерения</b> 10,0 кПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 0,5 - 5,5 В (0555)</p> <p><b>Диапазон компенсации температурной погрешности</b> 0...+50 °С (0050)</p> <p><b>Специальное исполнение</b> Базовое исполнение (-)</p> <p><b>Механическое присоединение к процессу</b> M20x1,5</p> <p><b>Материал уплотнения</b> FKM (фторкаучук)</p> <p><b>Электрическое присоединение</b> DIN43650C (4-конт.) ( KC )</p> <p><b>Госповерка</b> без госповерки ( - )</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65 по ГОСТ 14254-96</p> <p><b>ГОСТ</b> ТУ 4212-001-29301297-09</p>