

# Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 08:02

Наименование	Параметры
Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-118-У2-IP68-0,1-10,0 кПа-05-4080-Ех-М20х1,5-FKM-КС-ГП	<b>Модель:</b> 118
	<b>Климатическое исполнение:</b> У2 (группа исполнения С2)
	<b>Погрешность:</b> $\leq \pm 0,1\%$ диапазона измерений
	<b>Верхний предел измерения и единицы измерения:</b> 10,0 кПа
	<b>Выходной сигнал:</b> 0 - 5 мА (05)
	<b>Диапазон компенсации температурной погрешности:</b> -40...+80 °С ( 4080 )
	<b>Специальное исполнение:</b> Ех1а по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 ( Ех )
	<b>Механическое присоединение к процессу:</b> М20х1,5
	<b>Материал уплотнения:</b> FKM (фторкаучук)
	<b>Электрическое присоединение:</b> DIN43650С (4-конт.) ( КС )
	<b>Госповерка:</b> с госповеркой ( ГП )
	<b>Степень защиты:</b> IP68 по ГОСТ 14254-96
	<b>ГОСТ:</b> ТУ 4212-001-29301297-09