

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:23

Наименование	Параметры
Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-118-УХЛЗ.1-IP68-0,1-10,0 кПа-02-4080-Г-М20x1,5-EPDM-КС-ГП	<p><b>Модель</b> 118</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛЗ.1 (группа исполнения С4)</p> <p><b>Погрешность</b> ≤ ± 0,1% диапазона измерений</p> <p><b>Верхний предел измерения и единицы измерения</b> 10,0 кПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 0 - 20 мА (02)</p> <p><b>Диапазон компенсации температурной погрешности</b> -40...+80 °С ( 4080 )</p> <p><b>Специальное исполнение</b> Гигиеническое ( Г )</p> <p><b>Механическое присоединение к процессу</b> М20x1,5</p> <p><b>Материал уплотнения</b> EPDM (этилен-пропиленовый каучук)</p> <p><b>Электрическое присоединение</b> DIN43650С (4-конт.) ( КС )</p> <p><b>Госповерка</b> с госповеркой ( ГП )</p> <p><b>Степень защиты</b> IP68 по ГОСТ 14254-96</p> <p><b>ГОСТ</b> ТУ 4212-001-29301297-09</p>