

# Спецификация

Сформировано: 06.06.2026 23:25

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-118-УХЛ3.1-IP68-0,1-10,0 кПа-0555-1070-Г-М20x1,5-PFA-КС | <b>Модель:</b> 118   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1 (группа исполнения С4)             |
|   | <b>Погрешность:</b> $\leq \pm 0,1\%$ диапазона измерений                   |
|   | <b>Верхний предел измерения и единицы измерения:</b> 10,0 кПа              |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 0,5 - 5,5 В (0555)                                 |
|   | <b>Диапазон компенсации температурной погрешности:</b> -10...+70 °С (1070) |
|   | <b>Специальное исполнение:</b> Гигиеническое ( Г )                         |
|   | <b>Механическое присоединение к процессу:</b> М20x1,5                      |
|   | <b>Материал уплотнения:</b> PFA  |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN43650С (4-конт.) ( КС )             |
|   | <b>Госповерка:</b> без госповерки ( - )                                    |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP68 по ГОСТ 14254-96                               |
|   | <b>ГОСТ:</b> ТУ 4212-001-29301297-09                                       |