

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:14

| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-120-УХЛЗ.1-IP68-0,1-0,4 МПа-42В-0050-О2-М20х1,5-FKM-КС | <p><b>Модель</b><br/>120</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛЗ.1 (группа исполнения С4)</p> <p><b>Погрешность</b><br/>≤ ± 0,1% диапазона измерений</p> <p><b>Верхний предел измерения и единицы измерения</b><br/>0,4 МПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>0,4 - 2 В (42В)</p> <p><b>Диапазон компенсации температурной погрешности</b><br/>0...+50 °С (0050)</p> <p><b>Специальное исполнение</b><br/>Кислородная среда ( О2 )</p> <p><b>Механическое присоединение к процессу</b><br/>М20х1,5</p> <p><b>Материал уплотнения</b><br/>FKM (фторкаучук)</p> <p><b>Электрическое присоединение</b><br/>DIN43650С (4-конт.) ( КС )</p> <p><b>Госповерка</b><br/>без госповерки ( - )</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP68 по ГОСТ 14254-96</p> <p><b>ГОСТ</b><br/>ТУ 4212-001-29301297-09</p> |