

# Спецификация

Сформировано: 08.06.2026 17:09

| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-120-УХЛ3.1-IP68-0,1-1,6 МПа-05В-0050-Ех-М20х1,5-NBR-КА | <b>Модель:</b> 120  |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1 (группа исполнения С4)                      |
|  | <b>Погрешность:</b> $\leq \pm 0,1\%$ диапазона измерений                            |
|  | <b>Верхний предел измерения и единицы измерения:</b> 1,6 МПа                        |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> 0 - 5 В (05В)   |
|  | <b>Диапазон компенсации температурной погрешности:</b> 0...+50 °С (0050)            |
|  | <b>Специальное исполнение:</b> Ех1а по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 ( Ех ) |
|  | <b>Механическое присоединение к процессу:</b> М20х1,5                               |
|  | <b>Материал уплотнения:</b> NBR (нитрилбутадиеновый каучук)                         |
|  | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN43650А (4-конт.) ( КА )                      |
|  | <b>Госповерка:</b> без госповерки ( - )   |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP68 по ГОСТ 14254-96  |
|  | <b>ГОСТ:</b> ТУ 4212-001-29301297-09  |