

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 15:19

| Наименование | Параметры |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-119-УХЛЗ.1-IP68-0,1-25,0 кПа-50-0050-M20x1,5-EPDM-PC | <p>Модель 119</p> <p>Климатическое исполнение УХЛЗ.1 (группа исполнения С4)</p> <p>Погрешность ≤ ± 0,1% диапазона измерений</p> <p>Верхний предел измерения и единицы измерения 25,0 кПа</p> <p>Выходной сигнал 5 - 0 мА (50)</p> <p>Диапазон компенсации температурной погрешности 0...+50 °С (0050)</p> <p>Специальное исполнение Базовое исполнение (-)</p> <p>Механическое присоединение к процессу M20x1,5</p> <p>Материал уплотнения EPDM (этилен-пропиленовый каучук)</p> <p>Электрическое присоединение PC4-TB (PC)</p> <p>Госповерка без госповерки (-)</p> <p>Степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-96</p> <p>ГОСТ ТУ 4212-001-29301297-09</p> |