

# Спецификация

Сформировано: 02.06.2026 05:05

| Наименование                                                                     | Параметры                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-118-УХЛЗ.1-IP68-0,1-16,0 кПа-05В-0050-Ex-M20x1,5-PFA-П68 | <b>Модель:</b> 118                                                                          |
|                                                                                  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛЗ.1 (группа исполнения С4)                              |
|                                                                                  | <b>Погрешность:</b> $\leq \pm 0,1\%$ диапазона измерений                                    |
|                                                                                  | <b>Верхний предел измерения и единицы измерения:</b> 16,0 кПа                               |
|                                                                                  | <b>Выходной сигнал:</b> 0 - 5 В (05В)                                                       |
|                                                                                  | <b>Диапазон компенсации температурной погрешности:</b> 0...+50 °С (0050)                    |
|                                                                                  | <b>Специальное исполнение:</b> Exia по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 ( Ex )         |
|                                                                                  | <b>Механическое присоединение к процессу:</b> M20x1,5                                       |
|                                                                                  | <b>Материал уплотнения:</b> PFA                                                             |
|                                                                                  | <b>Электрическое присоединение:</b> кабельный вывод IP68 с указанием длины в метрах ( П68 ) |
|                                                                                  | <b>Госповерка:</b> без госповерки ( - )                                                     |
|                                                                                  | <b>Степень защиты:</b> IP68 по ГОСТ 14254-96                                                |
|                                                                                  | <b>ГОСТ:</b> ТУ 4212-001-29301297-09                                                        |