

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:21



| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Датчик Корунд-ДИ-001М-117-У2-<br>IP68-0,25-6 кПа-05-1070-Г-М1-FKM-<br>СВ-ГП | <p><b>Модель</b><br/>117</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP68 по ГОСТ 14254-96</p> <p><b>Основная погрешность</b><br/>0,25%</p> <p><b>Предел измерений</b><br/>6 кПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>0...5 мА</p> <p><b>Диапазон компенсации температурной погрешности</b><br/>-10...+70°C</p> <p><b>Специальные исполнения</b><br/>Гигиеническое</p> <p><b>Механическое присоединение</b><br/>M20x1,5</p> <p><b>Уплотнение</b><br/>FKM</p> <p><b>Электрическое присоединение</b><br/>Сальниковый вывод (опция)</p> <p><b>Госповерка</b><br/>ГП</p> <p><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное</p> <p><b>Питание</b><br/>9...36 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-40...+125°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>-40...+80°C</p> <p><b>Материал мембраны</b><br/>AISI 316L</p> |