

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 09:43



Наименование	Параметры
Датчик Корунд-ДИ-001М-117-УХЛЗ.1-IP68-0,25-6 кПа-01-0050-Г-М2-NBR-КА	<p><b>Модель</b> 117</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛЗ.1</p> <p><b>Степень защиты</b> IP68 по ГОСТ 14254-96</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p><b>Предел измерений</b> 6 кПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 0...10 В</p> <p><b>Диапазон компенсации температурной погрешности</b> 0...+50°C</p> <p><b>Специальные исполнения</b> Гигиеническое</p> <p><b>Механическое присоединение</b> M20x1,5 (код M2)</p> <p><b>Уплотнение</b> NBR</p> <p><b>Электрическое присоединение</b> DIN43650A (4-конт.)</p> <p><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p><b>Госповерка</b> без госповерки</p> <p><b>Питание</b> 15...36 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+125°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -40...+80°C</p> <p><b>Материал мембраны</b> AISI 316L</p>