

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 08:17



Наименование	Параметры
Датчик Корунд-ДИ-001М-117-УХЛЗ.1-IP65-0,25-6 кПа-02-1070-M2-NBR-КА-ГП	<p><b>Модель</b> 117</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛЗ.1</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65 по ГОСТ 14254-96</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p><b>Предел измерений</b> 6 кПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 0...20 мА</p> <p><b>Диапазон компенсации температурной погрешности</b> -10...+70°C</p> <p><b>Механическое присоединение</b> M20x1,5 (код M2)</p> <p><b>Уплотнение</b> NBR</p> <p><b>Электрическое присоединение</b> DIN43650A (4-конт.)</p> <p><b>Госповерка</b> ГП</p> <p><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p><b>Специальные исполнения</b> Базовое</p> <p><b>Питание</b> 9...36 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+125°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -40...+80°C</p> <p><b>Материал мембраны</b> AISI 316L</p>