

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:50



Наименование	Параметры
Датчик Корунд-ДИ-001М-118-УХЛЗ.1-IP65-0,5-10 кПа-05-0050-Ex-M1-NBR-PC-ГП	<p><b>Модель</b> 118</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛЗ.1</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65 по ГОСТ 14254-96</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,5%</p> <p><b>Предел измерений</b> 10 кПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 0...5 мА</p> <p><b>Диапазон компенсации температурной погрешности</b> 0...+50°C</p> <p><b>Специальные исполнения</b> Exia (по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99)</p> <p><b>Механическое присоединение</b> M20x1,5</p> <p><b>Уплотнение</b> NBR</p> <p><b>Электрическое присоединение</b> PC4-TB</p> <p><b>Госповерка</b> ГП</p> <p><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p><b>Питание</b> 12...36 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+125°C</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -40...+80°C</p> <p><b>Материал мембраны</b> AISI 316L</p>