# Спецификация

Сформировано: 07.06.2026 12:13

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Датчик Корунд-ДИ-001М-119-УХЛ3.1-IP65-1,0-100 кПа-42-0050-Ex-M6-NBR-КА-ГП | **Модель**: 119 |
| | **Климатическое исполнение**: УХЛ3.1 |
| | **Степень защиты**: IP65 по ГОСТ 14254-96 |
| | **Основная погрешность**: 1,0% |
| | **Предел измерений**: 100 кПа |
| | **Выходной сигнал**: 4...20 мА |
| | **Диапазон компенсации температурной погрешности**: 0...+50°C |
| | **Специальные исполнения**: Exia (по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99) |
| | **Механическое присоединение**: М14х1,5 |
| | **Уплотнение**: NBR |
| | **Электрическое присоединение**: DIN43650A (4-конт.) |
| | **Госповерка**: ГП |
| | **Тип измеряемого давления**: Избыточное |
| | **Питание**: 9...36 В |
| | **Температура измеряемой среды**: -40...+125°C |
| | **Температура окружающей среды**: -40...+80°C |
| | **Материал мембраны**: AISI 316L |
| | **Материал корпуса**: Нержавеющая сталь |
| | **ТУ**: 4212-002-29301297-16 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026202000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |