

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 01:36



Наименование	Параметры
Датчик уровня LMK 331 460-6000-2-5-E00-K00-1-1-2-00R	<p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 991 371"><b>Единицы измерения</b> бар</p> <p data-bbox="671 427 970 495"><b>Предел измерений</b> 0...0,6 бар</p> <p data-bbox="671 551 1145 618"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 674 1034 741"><b>Основная погрешность</b> 0,5 % ДИ</p> <p data-bbox="671 797 930 864"><b>Степень защиты</b> IP67</p> <p data-bbox="671 920 946 987"><b>Выходной сигнал</b> 0..20 мА / 3-х пров.</p> <p data-bbox="671 1043 802 1111"><b>Питание</b> 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1167 1169 1234"><b>Электрическое присоединение</b> Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 67</p> <p data-bbox="671 1290 1185 1357"><b>Механическое присоединение</b> G3/4" DIN 3852, открытая мембрана</p> <p data-bbox="671 1413 1145 1480"><b>Уплотнение</b> FKM (фтористый каучук - viton®)</p> <p data-bbox="671 1536 1377 1603"><b>Исполнение</b> Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)</p> <p data-bbox="671 1659 1182 1727"><b>Температура измеряемой среды</b> -25...+135°C</p> <p data-bbox="671 1783 1206 1850"><b>Температура окружающей среды</b> -25...+85°C</p> <p data-bbox="671 1906 1018 1973"><b>Температурный класс</b> T4</p> <p data-bbox="671 2029 1166 2096"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)</p> <p data-bbox="671 2152 994 2219"><b>Материал мембраны</b> Керамика Al2O3 96 %</p>