

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 04:17



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Датчик уровня LMK 331 460-6000-8-5-200-K00-1-1-2-00R | <p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 987 371"><b>Единицы измерения</b><br/>бар</p> <p data-bbox="671 427 968 495"><b>Предел измерений</b><br/>0...0,6 бар</p> <p data-bbox="671 551 1142 618"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 674 1031 741"><b>Основная погрешность</b><br/>0,5 % ДИ</p> <p data-bbox="671 797 930 864"><b>Степень защиты</b><br/>IP67</p> <p data-bbox="671 920 944 987"><b>Выходной сигнал</b><br/>0..5 мА / 3-х пров.</p> <p data-bbox="671 1043 804 1111"><b>Питание</b><br/>12...36 В</p> <p data-bbox="671 1167 1160 1234"><b>Электрическое присоединение</b><br/>Разъем Binder 723, 5-конт. / IP 67</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357"><b>Механическое присоединение</b><br/>G3/4" DIN 3852, открытая мембрана</p> <p data-bbox="671 1413 1145 1480"><b>Уплотнение</b><br/>FKM (фтористый каучук - viton®)</p> <p data-bbox="671 1536 1377 1603"><b>Исполнение</b><br/>Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)</p> <p data-bbox="671 1659 1182 1727"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-25...+135°C</p> <p data-bbox="671 1783 1203 1850"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-25...+85°C</p> <p data-bbox="671 1906 1015 1973"><b>Температурный класс</b><br/>T4</p> <p data-bbox="671 2029 1166 2096"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)</p> <p data-bbox="671 2152 995 2219"><b>Материал мембраны</b><br/>Керамика Al2O3 96 %</p> |