

# Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 16:58

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Датчик уровня LMK 331 460-6000-2D-5-200-K00-1-A-2-037 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                            |
|   | <b>Единицы измерения:</b> бар  |
|   | <b>Предел измерений:</b> 0...0,6 бар                                   |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное                    |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,5 % ДИ                                  |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP67  |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> Modbus RTU / RS-485                            |
|   | <b>Питание:</b> 12...36 В  |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> Разъем Binder 723, 5-конт. / IP 67 |
|   | <b>Механическое присоединение:</b> G3/4" DIN 3852, открытая мембрана   |
|   | <b>Уплотнение:</b> FKM (фтористый каучук - viton®)                     |
|   | <b>Исполнение:</b> Заливка корпуса датчика компаундом                  |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -25...+135°C                      |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -25...+85°C                       |
|   | <b>Температурный класс:</b> T4   |
|   | <b>Материал штуцера:</b> PVC (поливинилхлорид)                         |
|   | <b>Материал мембраны:</b> Керамика Al2O3 96 %                          |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)               |
|   | <b>Госповерка:</b> Без госповерки                                      |
|   | <b>Тип датчика:</b> Врезной  |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19                                      |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.120  |