

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:11

Наименование	Параметры
Датчик уровня LMK 331 460-6000-3-5-100-K00-1-1-2-007	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 991 371">Единицы измерения бар</p> <p data-bbox="671 427 970 495">Предел измерений 0...0,6 бар</p> <p data-bbox="671 551 1145 618">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 674 1034 741">Основная погрешность 0,5 % ДИ</p> <p data-bbox="671 797 930 864">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 920 946 987">Выходной сигнал 0..10 В / 3-х пров.</p> <p data-bbox="671 1043 802 1111">Питание 12...36 В</p> <p data-bbox="671 1167 1169 1234">Электрическое присоединение Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65</p> <p data-bbox="671 1290 1185 1357">Механическое присоединение G3/4" DIN 3852, открытая мембрана</p> <p data-bbox="671 1413 1145 1480">Уплотнение FKM (фтористый каучук - viton®)</p> <p data-bbox="671 1536 994 1603">Исполнение Версия для кислорода</p> <p data-bbox="671 1659 1182 1727">Температура измеряемой среды -20...+50°C</p> <p data-bbox="671 1783 1206 1850">Температура окружающей среды -25...+85°C</p> <p data-bbox="671 1906 1018 1973">Температурный класс T4</p> <p data-bbox="671 2029 1166 2096">Материал штуцера Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)</p> <p data-bbox="671 2152 994 2219">Материал мембраны Керамика Al2O3 96 %</p>