

# Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 02:55

Наименование	Параметры
Датчик уровня LMK 331 460-6000-8-5-E00-K00-1-A-2-007	<b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное
	<b>Единицы измерения:</b> бар
	<b>Предел измерений:</b> 0...0,6 бар
	<b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное
	<b>Основная погрешность:</b> 0,5 % ДИ
	<b>Степень защиты:</b> IP67
	<b>Выходной сигнал:</b> 0..5 мА / 3-х пров.
	<b>Питание:</b> 12...36 В
	<b>Электрическое присоединение:</b> Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 67
	<b>Механическое присоединение:</b> G3/4" DIN 3852, открытая мембрана
	<b>Уплотнение:</b> FKM (фтористый каучук - viton®)
	<b>Исполнение:</b> Версия для кислорода
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -20...+50°C
	<b>Температура окружающей среды:</b> -25...+85°C
	<b>Температурный класс:</b> T4
	<b>Материал штуцера:</b> PVC (поливинилхлорид)
	<b>Материал мембраны:</b> Керамика Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 96 %
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)
	<b>Госповерка:</b> Без госповерки
	<b>Тип датчика:</b> Врезной
	<b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.120