

# Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 09:22

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Датчик уровня LMK 331 460-6000-H-5-500-K00-1-A-2-037-ГП | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                           |
|   | <b>Единицы измерения:</b> бар   |
|   | <b>Предел измерений:</b> 0...0,6 бар                                  |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное                   |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,5 % ДИ                                 |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP68   |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 4..20 мА / HART / 2-х пров.                   |
|   | <b>Питание:</b> 12...36 В   |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> Разъем Buccaneer, 4-конт. / IP 68 |
|   | <b>Механическое присоединение:</b> G3/4" DIN 3852, открытая мембрана  |
|   | <b>Уплотнение:</b> FKM (фтористый каучук - viton®)                    |
|   | <b>Исполнение:</b> Заливка корпуса датчика компаундом                 |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -20...+50°C                      |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -25...+85°C                      |
|   | <b>Температурный класс:</b> T4  |
|   | <b>Материал штуцера:</b> PVC (поливинилхлорид)                        |
|   | <b>Материал мембраны:</b> Керамика Al2O3 96 %                         |
|   | <b>Материал корпуса:</b> PVC (поливинилхлорид)                        |
|   | <b>Госповерка:</b> С госповеркой                                      |
|   | <b>Тип датчика:</b> Врезной   |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19                                     |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.120   |