

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 19:16

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| <p>Датчик уровня LMK 331 460-6000-7-5-200-K00-1-1-2-00R</p> | <p>Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p>Единицы измерения бар</p> <p>Предел измерений 0...0,6 бар</p> <p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p>Основная погрешность 0,5 % ДИ</p> <p>Степень защиты IP67</p> <p>Выходной сигнал 4..20 мА / 3-х пров.</p> <p>Питание 12...36 В</p> <p>Электрическое присоединение Разъем Binder 723, 5-конт. / IP 67</p> <p>Механическое присоединение G3/4" DIN 3852, открытая мембрана</p> <p>Уплотнение FKM (фтористый каучук - viton®)</p> <p>Исполнение Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)</p> <p>Температура измеряемой среды 0...+50°C</p> <p>Температура окружающей среды -25...+85°C</p> <p>Температурный класс T4</p> <p>Материал штуцера Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)</p> <p>Материал мембраны Керамика Al2O3 96 %</p> |