

# Спецификация

Сформировано: 01.06.2026 14:26

| Наименование                                         | Параметры                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Датчик уровня LMK 331 460-6000-7-5-N00-K00-1-B-2-007 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                            |
|                                                      | <b>Единицы измерения:</b> бар                                          |
|                                                      | <b>Предел измерений:</b> 0...0,6 бар                                   |
|                                                      | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное                    |
|                                                      | <b>Основная погрешность:</b> 0,5 % ДИ                                  |
|                                                      | <b>Степень защиты:</b> IP67                                            |
|                                                      | <b>Выходной сигнал:</b> 4..20 мА / 3-х пров.                           |
|                                                      | <b>Питание:</b> 12...36 В                                              |
|                                                      | <b>Электрическое присоединение:</b> Разъем M12x1, 5-конт. / IP 67      |
|                                                      | <b>Механическое присоединение:</b> G3/4" DIN 3852, открытая мембрана   |
|                                                      | <b>Уплотнение:</b> FKM (фтористый каучук - viton®)                     |
|                                                      | <b>Исполнение:</b> Версия для кислорода                                |
|                                                      | <b>Температура измеряемой среды:</b> 0...+50°C                         |
|                                                      | <b>Температура окружающей среды:</b> -25...+85°C                       |
|                                                      | <b>Температурный класс:</b> T4                                         |
|                                                      | <b>Материал штуцера:</b> PVDF (поливинилиденфторид)                    |
|                                                      | <b>Материал мембраны:</b> Керамика Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 96 % |
|                                                      | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)               |
|                                                      | <b>Госповерка:</b> Без госповерки                                      |
|                                                      | <b>Тип датчика:</b> Врезной                                            |
|                                                      | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19                                      |
|                                                      | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                                         |
|                                                      | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.120                                            |