

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 16:23



Наименование	Параметры
Датчик уровня LMK 331 460-6000-I-5-200-K00-1-1-2-037-ГП	<p data-bbox="671 181 1098 248"><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 987 371"><b>Единицы измерения</b> бар</p> <p data-bbox="671 427 1214 495"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Искробезопасная электрическая цепь</p> <p data-bbox="671 551 967 618"><b>Предел измерений</b> 0...0,6 бар</p> <p data-bbox="671 674 1031 741"><b>Основная погрешность</b> 0,5 % ДИ</p> <p data-bbox="671 797 927 864"><b>Степень защиты</b> IP67</p> <p data-bbox="671 920 1126 987"><b>Выходной сигнал</b> 4..20 мА / HART / 2-х пров. +Exia</p> <p data-bbox="671 1043 799 1111"><b>Питание</b> 14...28 В</p> <p data-bbox="671 1167 1158 1234"><b>Электрическое присоединение</b> Разъем Binder 723, 5-конт. / IP 67</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357"><b>Механическое присоединение</b> G3/4" DIN 3852, открытая мембрана</p> <p data-bbox="671 1413 1142 1480"><b>Уплотнение</b> FKM (фтористый каучук – viton®)</p> <p data-bbox="671 1536 1222 1603"><b>Исполнение</b> Заливка корпуса датчика компаундом</p> <p data-bbox="671 1659 1182 1727"><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+50°C</p> <p data-bbox="671 1783 1206 1850"><b>Температура окружающей среды</b> -25...+85°C</p> <p data-bbox="671 1906 1015 1973"><b>Температурный класс</b> T4</p> <p data-bbox="671 2029 1166 2096"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)</p> <p data-bbox="671 2152 991 2219"><b>Материал мембраны</b> Керамика Al2O3 96 %</p>