

# Спецификация

Сформировано: 06.06.2026 12:47

| Наименование                                         | Параметры                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Датчик уровня LMK 331 460-6000-E-5-200-K00-1-A-2-037 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                            |
|                                                      | <b>Единицы измерения:</b> бар                                          |
|                                                      | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Искробезопасная электрическая цепь  |
|                                                      | <b>Предел измерений:</b> 0...0,6 бар                                   |
|                                                      | <b>Основная погрешность:</b> 0,5 % ДИ                                  |
|                                                      | <b>Степень защиты:</b> IP67                                            |
|                                                      | <b>Выходной сигнал:</b> 4..20 мА / 2-х пров. +Exia                     |
|                                                      | <b>Питание:</b> 14...28 В                                              |
|                                                      | <b>Электрическое присоединение:</b> Разъем Binder 723, 5-конт. / IP 67 |
|                                                      | <b>Механическое присоединение:</b> G3/4" DIN 3852, открытая мембрана   |
|                                                      | <b>Уплотнение:</b> FKM (фтористый каучук - viton®)                     |
|                                                      | <b>Исполнение:</b> Заливка корпуса датчика компаундом                  |
|                                                      | <b>Температура измеряемой среды:</b> -20...+50°C                       |
|                                                      | <b>Температура окружающей среды:</b> -25...+85°C                       |
|                                                      | <b>Температурный класс:</b> T4                                         |
|                                                      | <b>Материал штуцера:</b> PVC (поливинилхлорид)                         |
|                                                      | <b>Материал мембраны:</b> Керамика Al2O3 96 %                          |
|                                                      | <b>Материал корпуса:</b> PVDF (поливинилиденфторид)                    |
|                                                      | <b>Госповерка:</b> Без госповерки                                      |
|                                                      | <b>Тип датчика:</b> Врезной                                            |
|                                                      | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19                                      |
|                                                      | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000                                         |
|                                                      | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.120                                            |