

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 01:53

Наименование	Параметры
Датчик уровня LMK 331 460-6000-S-5-E00-K00-1-1-2-037	<p data-bbox="671 181 1098 253">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 991 376">Единицы измерения бар</p> <p data-bbox="671 427 1214 499">Исполнение по взрывозащите Искробезопасная электрическая цепь</p> <p data-bbox="671 551 970 622">Предел измерений 0...0,6 бар</p> <p data-bbox="671 674 1031 745">Основная погрешность 0,5 % ДИ</p> <p data-bbox="671 797 930 869">Степень защиты IP67</p> <p data-bbox="671 920 1042 992">Выходной сигнал 0,5..4,5 В / 3-х пров. +Exia</p> <p data-bbox="671 1043 804 1115">Питание 5 В</p> <p data-bbox="671 1167 1169 1238">Электрическое присоединение Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 67</p> <p data-bbox="671 1290 1185 1361">Механическое присоединение G3/4" DIN 3852, открытая мембрана</p> <p data-bbox="671 1413 1145 1485">Уплотнение FKM (фтористый каучук - viton®)</p> <p data-bbox="671 1536 1222 1608">Исполнение Заливка корпуса датчика компаундом</p> <p data-bbox="671 1659 1182 1731">Температура измеряемой среды -20...+50°C</p> <p data-bbox="671 1783 1206 1854">Температура окружающей среды -25...+85°C</p> <p data-bbox="671 1906 1018 1977">Температурный класс T4</p> <p data-bbox="671 2029 1166 2101">Материал штуцера Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)</p> <p data-bbox="671 2152 994 2224">Материал мембраны Керамика Al2O3 96 %</p>