

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 12:04

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Вн-ДА-505-МП-t10-015-0,25 МПа-05-С/-QM-Exp-ST	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 505</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение У2(-40...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений 0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 864">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032">Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1088 963 1155">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1211 1158 1279">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1335 1070 1402">Свидетельство о поверке С свидетельством</p> <p data-bbox="671 1458 1043 1525">Экспортное исполнение в экспортном исполнении</p> <p data-bbox="671 1581 1070 1648">Маркировочная табличка с табличкой</p> <p data-bbox="671 1704 1098 1771">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 1827 927 1895">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1951 804 2018">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2074 1182 2141">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2197 1203 2240">Температура окружающей среды -40...+70°С</p>