

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 19:16



Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-ДА-505-К-МП-t10-025-0,25 МПа-42-С/М20-Exp</p>	<p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p><b>Модель</b> 505</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> У2(-40...+70)°С</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p><b>Предел измерений</b> 0,25 МПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА</p> <p><b>Код ввода для кабеля</b> Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p><b>Измеряемая среда</b> газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p><b>Экспортное исполнение</b> в экспортном исполнении</p> <p><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p><b>Тип измеряемого давления</b> Абсолютное</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>Питание</b> 12...42 В</p>