

Спецификация

Сформировано: 07.06.2026 17:38

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДА-505-К-МП-t8-025-0,25 МПа-05-С2/М20-QM	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное
	Модель: 505
	Климатическое исполнение: ТЗ(-25...+70)°С
	Основная погрешность: 0,25%
	Предел измерений: 0,25 МПа
	Выходной сигнал: 0...5 мА
	Код ввода для кабеля: Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн)
	Комплект монтажных частей (КМЧ): Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм
	Измеряемая среда: газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси
	Электронный преобразователь: микропроцессорный
	Свидетельство о поверке: С свидетельством
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Маркировочная табличка: Без таблички
	Тип измеряемого давления: Абсолютное
	Степень защиты: IP65
	Питание: 22...42 В
	Температура измеряемой среды: -40...+70°С
	Температура окружающей среды: -40...+70°С
	Материал мембраны: сплав ВТ-9
	ТУ: 4212-009-12580824-2002
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130