

Спецификация

Сформировано: 06.06.2026 18:09

| Наименование | Параметры |
|---|--|
| Датчик Метран-55-Вн-ДА-505-МП-t8-050-0,4 МПа-42-С/КБуст | Исполнение по взрывозащите: Взрывонепроницаемая оболочка |
| | Модель: 505 |
| | Климатическое исполнение: ТЗ(-25...+70)°С |
| | Основная погрешность: 0,5% |
| | Предел измерений: 0,4 МПа |
| | Выходной сигнал: 4...20 мА |
| | Код ввода для кабеля: Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм |
| | Комплект монтажных частей (КМЧ): Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте) |
| | Измеряемая среда: жидкости, пар, газы |
| | Электронный преобразователь: микропроцессорный |
| | Свидетельство о поверке: без свидетельства |
| | Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения |
| | Маркировочная табличка: Без таблички |
| | Тип измеряемого давления: Абсолютное |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Питание: 12...42 В |
| | Температура измеряемой среды: -40...+70°С |
| | Температура окружающей среды: -40...+70°С |
| | Материал мембраны: сплав ВТ-9 |
| | ТУ: 4212-009-12580824-2002 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |