

Спецификация

Сформировано: 07.06.2026 01:01

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДА-505-МП-t8-050-0,4 МПа-42-ШР/М20	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное
	Модель: 505
	Климатическое исполнение: ТЗ(-25...+70)°С
	Основная погрешность: 0,5%
	Предел измерений: 0,4 МПа
	Выходной сигнал: 4...20 мА
	Код ввода для кабеля: Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1
	Комплект монтажных частей (КМЧ): Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм
	Измеряемая среда: жидкости, пар, газы
	Электронный преобразователь: микропроцессорный
	Свидетельство о поверке: без свидетельства
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Маркировочная табличка: Без таблички
	Тип измеряемого давления: Абсолютное
	Степень защиты: IP65
	Питание: 12...42 В
	Температура измеряемой среды: -40...+70°С
	Температура окружающей среды: -40...+70°С
	Материал мембраны: сплав ВТ-9
	ТУ: 4212-009-12580824-2002
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130