

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 10:44

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДА-505-МП-t8-025-1,0 МПа-42-С/М20	<p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 505</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 745">Предел измерений 1,0 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032">Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1084 1477 1196">Комплект монтажных частей (КМЧ) Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p data-bbox="671 1247 965 1319">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1370 1160 1442">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1494 1070 1565">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1617 1085 1688">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1740 1074 1812">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1863 1098 1935">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 1986 930 2058">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2110 804 2181">Питание 12...42 В</p> <p data-bbox="671 2233 1182 2240">Температура измеряемой среды</p>