

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:34

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Ex-ДА-505-МП-t10-025-1,0 МПа-42-ШР/	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Искробезопасная эл.цепь</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 505</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение У2(-40...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений 1,0 МПа</p> <p data-bbox="671 797 943 864">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1088 963 1155">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1211 1158 1279">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1335 1070 1402">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1458 1083 1525">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1581 1070 1648">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1704 1098 1771">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 1827 927 1895">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1951 799 2018">Питание 12...42 В</p> <p data-bbox="671 2074 1182 2141">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2197 1206 2240">Температура окружающей среды -40...+70°С</p>