

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 15:27

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДА-505-МП-t11-025-1,0 МПа-05-ШР/Кр	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 505</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение У1(-40...+70)С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений 1,0 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1021">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1077 1386 1144">Комплект монтажных частей (КМЧ) Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1200 963 1267">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1323 1161 1391">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1447 1070 1514">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1570 1085 1637">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1693 1074 1760">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1816 1098 1883">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 1939 930 2007">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2063 804 2130">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2186 1182 2240">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p>