

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:24

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДА-505-МП-t1-015-1,6 МПа-42-ШР1/Кр	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 505</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,15%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений 1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p data-bbox="671 1088 1385 1155">Комплект монтажных частей (КМЧ) Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1211 963 1279">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1335 1161 1402">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1458 1070 1525">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1581 1086 1648">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1704 1070 1771">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1827 1098 1895">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 1951 927 2018">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2074 799 2141">Питание 12...42 В</p> <p data-bbox="671 2197 1182 2240">Температура измеряемой среды -40...+70°С</p>