

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 03:17



| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| <p>Датчик Метран-55-ДА-506-МП-t10-025-1,6 МПа-42-С2/КБуст</p> | <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленное</p> <p><b>Модель</b><br/>506</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2(-40...+70)°С</p> <p><b>Основная погрешность</b><br/>0,25%</p> <p><b>Предел измерений</b><br/>1,6 МПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА</p> <p><b>Код ввода для кабеля</b><br/>Сальниковый ввод с фиксацией кабеля (не испол. для 55-Вн)</p> <p><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b><br/>Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте)</p> <p><b>Измеряемая среда</b><br/>жидкости, пар, газы</p> <p><b>Электронный преобразователь</b><br/>микропроцессорный</p> <p><b>Свидетельство о поверке</b><br/>без свидетельства</p> <p><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p><b>Маркировочная табличка</b><br/>Без таблички</p> <p><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Абсолютное</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p><b>Питание</b><br/>12...42 В</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b></p> |