

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 01:37

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДА-506-МП-t8-025-2,5 МПа-42-ШР1/КБуст	<p data-bbox="671 181 1142 248">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 304 794 371">Модель 506</p> <p data-bbox="671 427 1107 495">Климатическое исполнение Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741">Предел измерений 2,5 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864">Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1465 1032">Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p data-bbox="671 1088 1474 1200">Комплект монтажных частей (КМЧ) Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте)</p> <p data-bbox="671 1256 967 1323">Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1379 1161 1447">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1503 1070 1570">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1626 1086 1693">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1749 1075 1816">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1872 1098 1939">Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p data-bbox="671 1995 932 2063">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2119 804 2186">Питание 12...42 В</p> <p data-bbox="671 2231 1182 2240">Температура измеряемой среды</p>