

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 09:44



Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Ex-ДА-506-МП-t10-025-2,5 МПа-42-ШР/	<p data-bbox="671 181 1142 248"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Искробезопасная эл.цепь</p> <p data-bbox="671 304 794 371"><b>Модель</b> 506</p> <p data-bbox="671 427 1107 495"><b>Климатическое исполнение</b> У2(-40...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 618"><b>Основная погрешность</b> 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 741"><b>Предел измерений</b> 2,5 МПа</p> <p data-bbox="671 797 946 864"><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 920 1481 1032"><b>Код ввода для кабеля</b> Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p data-bbox="671 1088 965 1155"><b>Измеряемая среда</b> жидкости, пар, газы</p> <p data-bbox="671 1211 1161 1279"><b>Электронный преобразователь</b> микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1335 1070 1402"><b>Свидетельство о поверке</b> без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1458 1085 1525"><b>Экспортное исполнение</b> Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1581 1074 1648"><b>Маркировочная табличка</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 1704 1098 1771"><b>Тип измеряемого давления</b> Абсолютное</p> <p data-bbox="671 1827 930 1895"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1951 802 2018"><b>Питание</b> 12...42 В</p> <p data-bbox="671 2074 1182 2141"><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+70°С</p> <p data-bbox="671 2197 1206 2240"><b>Температура окружающей среды</b> -40...+70°С</p>