

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 22:16

Наименование	Параметры
<p>Датчик Метран-55-Ех-ДА-506-МП-t8-025-2,5 МПа-42-ШР/М20</p>	<p>Исполнение по взрывозащите Искробезопасная эл.цепь</p> <p>Модель 506</p> <p>Климатическое исполнение Т3(-25...+70)°С</p> <p>Основная погрешность 0,25%</p> <p>Предел измерений 2,5 МПа</p> <p>Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p>Код ввода для кабеля Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КПН4Г1В1</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм</p> <p>Измеряемая среда жидкости, пар, газы</p> <p>Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p>Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p>Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p>Маркировочная табличка Без таблички</p> <p>Тип измеряемого давления Абсолютное</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Питание 12...42 В</p> <p>Температура измеряемой среды</p>