

Спецификация

Сформировано: 06.06.2026 22:04

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-ДА-506-МП-t8-050-6,0 МПа-42-ШР/КБуст	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное
	Модель: 506
	Климатическое исполнение: ТЗ(-25...+70)°С
	Основная погрешность: 0,5%
	Предел измерений: 6,0 МПа
	Выходной сигнал: 4...20 мА
	Код ввода для кабеля: Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б и розетка 2РМ14КРН4Г1В1
	Комплект монтажных частей (КМЧ): Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте)
	Измеряемая среда: жидкости, пар, газы
	Электронный преобразователь: микропроцессорный
	Свидетельство о поверке: без свидетельства
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Маркировочная табличка: Без таблички
	Тип измеряемого давления: Абсолютное
	Степень защиты: IP65
	Питание: 12...42 В
	Температура измеряемой среды: -40...+70°С
	Температура окружающей среды: -40...+70°С
	Материал мембраны: сплав ВТ-9
	ТУ: 4212-009-12580824-2002
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130